



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

Výstavba VHO v k.ú. Měčín

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Jedná se soubor mezí a příkopů v návaznosti na revitalizaci na toku Třebýcinka. Dále opatření doplňuje zatravnění a zkapacitnění propustku. Realizací polní cesty s propustkem dojde k napojením na navazující polní cestu a místní komunikaci. Stavba je navržena za účelem efektivního odvedení vody ze srážek ze zájmového povodí. Zároveň dojde ke snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i ke zmenšení eroze. Dále stavba přispěje k ochraně intravilánu města Měčín a prostupnosti krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.066a/22KT066a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Klatovy

ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

DODAVATEL: PROMO REAL GROUP s.r.o., Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

MÍSTO REALIZACE: Okres Klatovy, Město Měčín, katastrální území Měčín

CELKOVÉ VÝDAJE: 15 290 702,24 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 644 028,68 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 18. 03. 2024

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je výstavba vodohospodářských opatření v k.ú. Měčín v rámci realizace plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Měčín.

Výstavba vodohospodářských opatření zahrnuje:

SO 01 - M 1 N mez. Těleso je lichoběžníkového tvaru, výšky cca 500 mm s šířkou v koruně 500 mm, délka meze 488 m, sklony svahů 1:1,5. Je provedeno ohumusování a osetí s následnou výsadbou slivoní. Těleso meze ohraničují dřevěné kůly a zároveň je provedeno dočasné oplocení, jako ochrana proti okusu slivoní. SO 02 - M 2 N mez - délka meze 448,48 m. SO 03 - M 3 N mez - délka meze 307,67 m. SO 04 - M 4 N mez - délka meze 368,76 m. SO 05 - M 5 N mez - délka meze je 416,30 m. SO 06 - M 6 N mez - délka meze je 290,66 m. SO 07 - M 7 N mez - délka meze je 248,18 m. SO 08 - M 8 N mez - délka meze je 675,10 m. SO 10 - M 10 N - délka meze je 331,64 m. SO 11 - P 1 N příkop. Koryto příkopu je lichoběžníkového tvaru, hloubky 550 mm s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:2. Délka příkopu 465,94 m. Svahy jsou ohumusovány a osety vhodnou travní směsí. V místě napojení na příkopy P 2 N, P 3 N, P 4 N bude příkop opevněn kamenným záhozem z lomového kamene. Příkop vede v ose ochranného zatravnění TTP 1 N s celkovou šířkou 50 m. Z důvodu zpřístupnění okolních zemědělských ploch jsou navrženy dva propustky PR 6 N a PR 7 N. SO 12 - P 2 N příkop - délka příkopu je 488,00 m. Příkop vede v souběhu s mezí M 1 N. SO 13 - P 3 N příkop - délka příkopu je 448,48 m. Příkop vede v souběhu s mezí M 2 N. SO 14 - P 4 N záchytný příkop - délka příkopu je 331,64 m. Příkop vede v souběhu s mezí M 10 N. SO 15 - P 5 N záchytný příkop - délka příkopu 674,30 m. Příkop vede v souběhu s mezí M 8 N. SO 16 - P 6 N záchytný příkop -

délka příkopu je 193,02 m. Příkop vede v souběhu s mezí M 3 N. Z důvodu zpřístupnění okolních zemědělských ploch je navržen propustek PR 5 N. SO 17 - REV 1 N revitalizace vodního toku. Jedná se o odstranění zatrubněné části v nové trase vodního toku Třebýcinka a nahrazení otevřeným korytem. Potrubí je odstraněno zároveň s nadloží (černá skládka). Koryto navrženo lichoběžníkového tvaru hloubky cca 1200 m s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:1,5. Z důvodu vyšší průtokové rychlosti je provedeno opevnění koryta toku kamenným záhozem z lomového kamene do výšky cca 700 mm. Neopevněná část je ohumusována a oseta vhodnou travní směsí. Délka úpravy je 381,7 m. Z důvodu zpřístupnění parcel za novým otevřeným korytem jsou navrženy dva nové propustky PR 2 N a PR 3 N. SO 18 - TTP 1 N ochranné zatravnění a SO 20 - TTP 3 N ochranné zatravnění. SO 21 - polní cesta VPC 3 N. Polní cesta je realizována v kategorii 3,5/30 v délce 442,6 m. SO 22 - propustek PR 1 N. Samostatný propustek na využívané cestě HPC 4 je z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely, ohumusováním a osetím ve sklonu 1:1,5. Délka propustku 7,3 m.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

