



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Stavba vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Realizací vodohospodářských opatření dojde ke zvýšení retenční schopnosti území, zlepšení kvality vody s dočištěním, stabilizaci erozních rýh a nátrží, posílení ochrany území před velkými vodami, vybudování krajinotvorného prvku, zpřístupnění a posílení rekreační funkce předmětné lokality.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/232/000066

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Plzeň

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Milan Jícha, Opavská 50, 312 00 Plzeň

DODAVATEL: METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň 180 00

MÍSTO REALIZACE: okres Plzeň - město, obec Chrást, katastrální území Chrást u Plzně

CELKOVÉ VÝDAJE: 12 413 670,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 12 401 570,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 5.11.2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.3.2025

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25.5.2025

ANOTACE, POPIS:

Lokalita pro stavbu vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně se nachází jihozápadním směrem od obce Chrást nad stávajícím rybníkem Vlčka. V místě jsou v současné době dva nefunkční rybníky, oba s protrženou hrází a poškozenou konstrukcí přelivu a požeráku. Pod rybníky, které neplní svou funkci, se časem vytvořily hluboké erozní rýhy. Dochází k degradaci daného území. Realizací dojde k napravení stávajícího nevyhovujícího stavu v dané lokalitě. Výstavba zahrnuje rekonstrukci dvou průtočných rybníků R1 a R2, výstavbu tří nových tůň T1, T2, T3,

vybudování přístupové komunikace v délce 530 m v kategorii P3,0/30 jako obslužné komunikace pro přístup k nově budovaným tůňm a rybníkům, pro zajištění údržby a TBD.

SO-1 Rybník R1 – Průtočný rybník R1 je navržen s provozním objemem 955 m³, s retenčním objemem 455 m³, s maximálním objemem 1410 m³, o ploše hladiny 835 m², ploše zátopy při H_{max} 970 m², průměrné hloubce 1,14 m, délce hráze 15,5 m, výšce hráze 0,0 - 2,9 m, šířce hráze v koruně 4,00 m.

SO-2 Rybník R2 – Průtočný rybník R2 je navržen s provozním objemem 905 m³, s retenčním objemem 425 m³, s maximálním objemem 1330 m³, o ploše hladiny 795 m², ploše zátopy při H_{max} 970 m², průměrné hloubce 1,14 m, délce hráze 19,0 m, výšce hráze 0,0 - 2,8 m, šířce hráze v koruně 4,00 m.

SO-3 Tůň T1, T2, T3 mají následující parametry: Nová průtočná tůň T1 s provozním objemem 220 m³, s retenčním objemem 350 m³, s maximálním objemem 570 m³, o ploše hladiny 400 m², ploše zátopy při H_{max} 650 m², průměrné hloubce 0,55 m, délce hráze 20,0 m, výšce hráze 0,0 - 1,3 m, šířce v koruně 3,00 m. Nová průtočná tůň T2 s provozním objemem 60 m³, s retenčním objemem 185 m³, s maximálním objemem 245 m³, o ploše hladiny 140 m², ploše zátopy při H_{max} 220 m², průměrné hloubce 0,43 m, délce hráze 8,0 m, výšce hráze 0,0 - 1,2 m, šířce v koruně 3,00 m. Nová průtočná tůň T3 bude provedena s provozním objemem 110 m³, s retenčním objemem 205 m³, s maximálním objemem 315 m³, o ploše hladiny 190 m², ploše zátopy při H_{max} 285 m², průměrné hloubce 0,58 m, délce hráze 10,8 m, výšce hráze 0,0 - 1,2 m, šířce v koruně 3,00 m.

Tím bude vybudována funkční soustava dvou rybníků, tří tůň a dojde ke stabilizaci území a zadržení vody v krajině. Dále budou vybudována 2 zimoviště pro obojživelníky a plazy. Ve vhodné době bude provedena náhradní stromová výsadba.

Stavební objekty budou tvořit jeden funkční celek. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chrást u Plzně.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

