



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta HC 29 Trhová Kamenice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem realizace projektu bylo vybudováním polní cesty zabezpečit kvalitní přístup vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových úprav. Navržené technické parametry polní cesty umožní lepší obhospodařování pozemků zemědělci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/453/000074

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Chrudim

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: Ing. Petr Bareš, Kouřimská 18, 130 00 Praha 3

MÍSTO REALIZACE: okres Chrudim, obec Trhová Kamenice, katastrální území Trhová Kamenice

CELKOVÉ VÝDAJE: 4 216 120,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 3 580 329,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 14. 11. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 04. 04. 2025

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 05. 2025

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty HC 29 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Trhová Kamenice. Projekt je realizován na pozemcích KN č. 4286 a částečně na pozemcích KN č. 4285 a 4305 v k.ú. Trhová Kamenice v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Polní cesta HC 29 se na svém začátku napojuje na stávající

zpevněnou cestu, nacházející se v zastavěném území a financovaném Městysem Trhová Kamenice. Cesta se cca v km 0,300 dělí na dvě ramena, jedno rameno vede východním směrem a končí u vodárny napojením na stávající polní cestu VC 28, druhé rameno vede západním směrem kolem lípy a končí za obratištěm. V rámci projektu je realizována v délce 420 m s asfaltbetonovým povrchem, v kategorii P3,5/30, se šířkou asfaltového pásu 3,0 m a oboustrannými krajnicemi o šířce 0,25 m. Na trase polní cesty bude vybudována 1 výhybna, 2 sjezdy a obratiště.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

