



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Příkop OP3 v k.ú. Drahoňov“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

V místní části Knížata se nacházel neupravený vodní tok, který byl značně zanesen, místy neměl vlastní koryto. Cílem realizace projektu byla úprava stávajícího toku a zlepšení odtokových poměrů.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/563/000023

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Pelhřimov

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: HYDROPROGRESS, s.r.o.,
IČO: 04449461, Sevastopolská 6, 625 00 Brno

DODAVATEL: HB Golf s.r.o, Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 27513688

MÍSTO REALIZACE: Okres Pelhřimov, Obec Těmice, katastrální území Drahoňov

CELKOVÉ VÝDAJE: 1 419 720,54 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 1 416 696 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30.07.2025

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 19.09.2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.09.2025

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu byla realizace Příkopu OP3 v k.ú. Drahoňov, v místní části Knížata, který je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Projekt řešil úpravu vodního toku OP3 v úseku pod rybníkem. Na toku se nachází propustek.

Koryto bylo navrženo v celé délce lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně min 0,5 m, sklonem břehů 1:1 a min. hloubkou 0,75 m, koryto bylo v celé délce stabilizováno ohumusováním a osetím, dno bylo v celé délce zpevněno záhozem z lomového kamene. Koryto vede přímými úseky, bez složitě řešitelných míst. Celkem bylo navrženo 8 oblouků. Podélný sklon je cca 3,37 %.

Příkop OP3 křižovala stávající asfaltová komunikace. Z důvodu vybudování nového propustku byl odfrézován asfaltový povrch a odstraněny podkladní vrstvy. Po vybudování propustku a jeho zásypu byla opět vybudována cesta.

Na toku byl zbourán stávající nevyhovující propustek. Byl tak vystaven nový propustek DN 800 umístěný na betonovém základu šířky 500 mm a výšky 800 mm. Potrubí bylo obetonováno. Čela propustku byla vystavena z lomového kamene na cementovou maltu. Před a pod propustkem byl proveden kamenný zához. Na čela bylo nainstalováno akátové zábradlí.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

