



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Kombinovaný průleh PR 1 v k.ú. Blížejev“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem realizace projektu je snížit celkový objem povrchového odtoku a splavenin při bleskových povodních, zadržet vodu v krajině a výsadbou doprovodné zeleně zvýšit ekologickou stabilitu území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/232/000020

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Domažlice

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

DODAVATEL: Pflaument Investment, s.r.o., Branická 213/53, 147 00 Praha 4, IČO: 24798941

MÍSTO REALIZACE: okres Domažlice, obec Blížejev, katastrální území Blížejev

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 103 592 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 101 172 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 22.07.2025

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 22.09.2025

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 24.10.2025

ANOTACE, POPIS:

Projekt je umístěn do pozemků intenzivně zemědělsky využívaných a částečně do pozemků zarostlých nálety. Stavba se skládá z kombinovaného sběrného průlehu (vsakovacího a odváděcího), tří krajinotvorných tůní, svodného příkopu a doprovodných výsadeb. Účelem stavby je protierozní a protipovodňová ochrana a sekundárně posílení ekologické stability krajiny.

Sběrný průleh PR1 délky 447 m je navržen ve tvaru nepravidelného lichoběžníku s šířkou dna 1,5 m, sklony svahů 1:4 a 1:2 (nárazový svah) a hloubkou min. 1 m (vůči horní hraně nárazového svahu). Příčný sklon svahu v trase průlehu činí v průměru 8,5 %. Celková šířka záboru se pohybuje v rozsahu 10-11 m. V km 0,330 je navržena zemní přehrážka o výšce 60 cm a šířce v koruně 2,0 m, která zajistí akumulaci vody a její vsak. V km 0,415 je navrženo opevnění z kamenné rovnániny v délce 20 m, šířce 1 m a tl. 30 cm. Zábor průlehu bude z obou stran ohraničen balvany min. 500 kg a kůly průměru min. 15 cm a výšky 2,0 m nad zemí, jako prevence proti rozorání. Svahy i dno průlehu budou ohumusovány a zatravněny. Zachycené vody budou sváděny do níže položených tůní T1, T2 a T3,

které budou hloubeny do stávajícího terénu a budou ponechány samovolnému rozvoji. Sklony svahů budou provedeny v rozsahu 1:3 - 1:5. Tůň 1 bude vymezena usměrňujícím zemním valem s šířkou v koruně 1,5 m, ve které je navržen přímý přeliv opevněný kamennou rovinou tl 30 cm. Vody mezi tůňmi a z tůně T1 jsou sváděny svodným příkopem o celkové délce 158,5 m., celková šířka 2,5 m, hloubka 0,5m. Pod tůň T1 bude příkop v délce 13 m opevněn rovinou z lomového kamene a ukončen příčným stabilizačním prahem. Svodný příkop bude ohumusován a zatravněn. Parametry tůní: T1 - plocha 280 m², hloubka 1,5 - 2,4 m, zásobní objem 70 m³, hloubka vody max. 1,0 m; T2 - plocha záboru 115 m², hloubka 1,0 - 1,3 m, zásobní objem 20 m³, hloubka vody max. 0,6 m; T3 - plocha záboru 260 m², hloubka 1,4 - 2,8 m, zásobní objem 65 m³, hloubka vody max. 1,0 m.

Podél průlehu bude vysázena doprovodná liniová zeleň.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

